




Rline

CULTIRAPID B Line



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

CULTIRAPID R-LINE MAGÁGYELŐKÉSZÍTÉSHEZ



A kombinált CULTIRAPID R-line rendkívül innovatív munkagép talajműveléshez és magágy előkészítéshez.

Nagyon sokoldalú a szántóföldi munkában, moduláris rendszerű, és tökéletesen hozzáilleszhető a gazdálkodók szükségleteihez.

A különböző művelő elemek cseréje révén számos művelet végezhető el, ami ideális partnerré teszi ezt a gépet mind az őszi, mind a nyári talajműveléshez, mind nagyoláshoz, mind lezáráshoz.

A TÖBBSZÖRÖS MUNKAVÉGZÉS EGYEDÜLÁLLÓ ESZKÖZE

Ez a maga nemében egyedülálló eszköz féligfüggesztett változatában jó alternatívája a forgóboronának, mivel lényegesen csökkenti a műveleti költségeket, és kiváló ergonomiai eredményeket garantál.

A műveleti sebesség 5 és 15 km/óra között állítható be.

ALAPFELSZERELÉS

- Hidraulikusan felcsukható 2 részes keret
- Hárompont felfüggesztő karok a traktorhoz
- Nyomlazítók (külön megrendelésre)
- Simítórúd, merev és magasságban állítható (rendelhető kibillentett változat)
- Nagyméretű elfordítható tartóvázra szerelt 510 mm-es csipkés vágótárcsák, zsírozható háromszoros védelemmel ellátott csapágyazás, ma/ag rendszerű.

A KOMBINÁLT CULTIRAPID

Az első és egyedi, az eredeti... és a legtöbbször másolt.


CULTIRAPID *R*line



**INNOVATIV MŰVELÉSI RENDSZER
SZABADALOM SZÁMA:
MI2001A001621**

- 25x25 mm-es kultivátor kések két műveleti sorban elrendezve, vagy 32x12 mm-es rugós vibrációs kések háromsoros kultivátor. Mechanikusan hárompont függesztéssel állítható munkamélység (ma/ag szabadalom) (hidraulikus állítással is rendelhető)
- 2 sor 510 mm-es öntisztító csillagtárcsából álló iker-tárcsasor nagyméretű elfordítható tárcsatartó konzolra szerelve, háromszoros védelemmel kúpörgős csapágyazással -ma/ag rendszer.
- Hátsó tömörítő henger a tökéletes eredményhez. Különböző hengertípusok állnak rendelkezésre, mint pl. a pálcás henger, tüskés henger, tömörítő henger, gyűrűshenger, simahenger.
- Hidraulikusan kiemelhető futómű közötti szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal – leszerelve
- Lámpatartó és jelzőlámpa

KOMBINÁLT CULTIRAPID R-LINE FŐ ELEMEEK



4. FÁZIS SIMÍTÁS

- 8 Hátsó stabilizáló és tömörítő henger a tökéletes eredményhez. Különböző hengertípusok állnak rendelkezésre, mint pl. a pálcás henger, tüskés henger, tömörítő henger, gyűrűshenger, simahenger.
- 9 Hidraulikusan működtetett szállítókoszi közúti szállításhoz, 6 furatos kerékaggyal – szerelve. Külön megrendelésre a gép nagyméretű kerekekkel is felszerelhető. Lámpatartó kar közúti szállításhoz.

3. FÁZIS LAZÍTÁS ÉS EGYENGETÉS

- 6 25x25 mm-es kultivátor tekercsrugós kések két műveleti sorban elrendezve, vagy 32x12 mm-es rugós vibrációs kések háromsoros elrendezéssel. Önálló váz.
- 7 Kettős öntisztító aprító henger (a kettős csillagtárcsás típusoknál). A CULTIRAPID típusnak még az első generációból származó fő és innovatív elemei lehetővé teszik a már megmunkált talaj jobb aprítását és keverését. Az 520 mm-es bóracél tárcsák acéltengelyre szereltek. A tárcsatartó konzol elfordítható és zsírzsós hármassal védelemmel ellátott csapágyazással szerelt, ma/ag rendszerű.



2. FÁZIS RÖGÖK APRÍTÁSA

- ④ 510 mm-es csipkés vágótárcsákból álló tárcsaszor nagyméretű elfordítható tárcsataró konzolra szerelve, tripla csapágyazással - ma/ag rendszer
- ⑤ KIT paralelogramma felfüggesztésű hidraulikus működtetésű nehéz kultivátor egység. Mechanikusan hárompont függesztéssel állítható munkamélység (ma/ag szabadalom) (hidraulikus állítással is rendelhető)

1. FÁZIS NYOMOK MEGSZÜNTETÉSE, APRÍTÁS FELÜLETEGYENGETÉS

- ① Vonórúd (hárompont hidraulikára kialakított, alsó karokra kapcsolható kivitelű). Ez a rendszer különösen hasznos a fordulónál történő talajművelésnél. A traktor alsókarok felemelésével a berendezés teljes első része kiemelkedik a talajból.
- ② Nyomlázító átforgatható kék készlet, mechanikusan állítható különböző pozíciókba, a traktornyomok tömörítő hatásának megszüntetésére.
- ③ Simítórúd. A nagy sebességnek köszönhetően (5-15 km/ó), a simítórúd végzi a rögök első aprítását, amint érintkeznek velük.



SZÁNTÁS

ELMUNKÁLT ÁLLAPOT

A KULTIVÁTOR EGYSÉG ÖNÁLLÓ VÁZA – KÖZPONTI NEHÉZKULTIVÁTOR



Kultivátor 3 sorba rendezett 32x12 mm-es hajlított rúgókéséekkel, könnyű talajokon és közepes keverésnél használatos. Lehetővé teszi a talaj tökéletes aprítását.



Nehézkultivátor kétsoros 25x25 mm-es rugós kultivátor késéekkel: kötött talajokon használatos. Lehetővé teszi a rögök homogén szétbontását és a talaj részleges aprítását.

A MUNKAMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁSA PARALELOGRAMMA FELÜGGESZTÉSSEL

A munkavégző kések munkamélysége (10 – 25 cm között) a traktorkabinból hidraulikusan állítható, lehetővé téve ezzel a változó talajviszonyokhoz történő gyors beavatkozást. (kérésre)



Mechanikus állítás hárompont rudazattal.



PÁLCÁSHENGER

A furatos lemez segítségével mechanikusan működtetett hátsó henger lehetővé teszi a további rögzítést, a felület lezárását, a tökéletes vetéshez. Valamennyi henger acéltartóra szerelt - ma/ag rendszer.

VISSZATÖMÖRÍTŐ ÉS LEZÁRÓ HENGEREK HÁTUL

TÜSKÉS TÖMÖRÍTŐ HENGER


NYITOTT GYŰRŰS CRACKER HENGER

A TÁRCSASOR CSAPÁGYAZÁSA

A ma/ag rendszerű új forgó támasz garantálja a különböző használati feltételek által keltett erőhatásoknak való ellenállást. Ez a 40 éves gyakorlattal igazolt belső fejlesztés és speciális konstrukció gyümölcse.

A nagyméretű támaszok zsírzóval ellátott tripla csapágyazásúak.

SIMA HENGER



FELCSUKHATÓ VÁZ A KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI 2,55M SZÉLESSÉGGEL

KÉTSOROS 25x25 mm-es TEKERCSRUGÓS KULTIVÁTOR KÉSEKSEL SZERELT VÁLTOZAT

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (m)	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m)	SÚLY (kg)	LE
CTRI R-LINE 40/2Q	4,00	2,55	3830	150/170
CTRI R-LINE 50/2Q	5,00	2,55	4320	170/210
CTRI R-LINE 60/2Q	6,00	2,55	5280	210/240

HÁROMSOROS 32x12 mm-es RUGÓS VIBRÁCIÓS KÉSEKSEL SZERELT VÁLTOZAT

TÍPUS	MUNKASZÉLESSÉG (m)	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG (m)	SÚLY (kg)	LE
CTRI R-LINE 40/2F	4,00	2,55	3500	150/170
CTRI R-LINE 50/2F	5,00	2,55	4200	170/210
CTRI R-LINE 60/2F	6,00	2,55	5050	210/240

A súlyok változhatnak az alkalmazott hengerek és az eszközök milyenségének megfelelően.



MADE IN ITALY- CEE



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA

Web site: www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com

Head office and production: Via Giovanni Paolo II, 12

Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406

Administrative office: Via Bergamo, 7/b

Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

Vektor-Holding Kft.

Vámosszabadi Hrsz. 059/94

info@vektor-mezogep.hu

facebook: Vektor Mezőgép

+36703754819