

Függesztett permetezők:

Ezek a permetezők különösen kisebb területek permetezésére alkalmasak olyan helyzetekben ahol a vontatott eszközzel nem lehet jól dolgozni. Például magasságkorlátozásoknál, keskeny sortávolságok vagy szűk fordulók és különböző kultúráknál (bogyós gyümölcsök, szőlő, stb).



400- vagy 500-literes tartály, manuálisan kezelt szelepek és manuálisan kezelt nyomásszabályozó. Szállítható permetező konzolokkal is.

Függesztett permetezők kikapcsolható ventilátorral (80 cm). A függesztett permetező gyomirtó kerettel szerelve alkalmazható gyomirtó permetezőként is egyaránt.



Dupla vagy egyoldalas permetező keret gyomirtáshoz permetezőre vagy traktorra szerelve.

Szivattyúk:

A szivattyúk egyszerű felépítésűek, hosszú élettartammal és alacsony karbantartási költséggel.



Dugattyús szivattyú WM 70
65 L./min.
0-60 bár



Dugattyús szivattyú WM 80
93 L./min.
0-40 bár



Membránszivattyú CP 104
104 L./min.
0-50 bár



Vegyszerbemosó a beöntő szűrőben:
A tartályban a növényvédő szer bekeveréséhez.



Kombinált dobozmosó + vegyszerbemosó a beöntő szűrőben:
A tartályban a növényvédő szer bekeveréséhez és a doboz tisztításához.



Tartálytisztító mosó:
Tisztítja a tartály belső oldalát, így csekély annak veszélye, hogy az előző kezelésekből növény védőszer maradványok tapadnak meg



Venturi-töltő:
Fel tudja szívni a növény védőszer és a tartályba engedi, mind folyékony mind por illetve granulátum formában.



Állítható fúvóka készlet:
szórási szög állítható nagy hatótávolságokra



Tandemtengelyes állítható nyomtávval:
Manuálisan beállítható mindkét tengelyre.
Hidraulikusan állítható hátsó tengellyel is kapható.



Nyomkövető vonórúd:
A forgáspont áthelyezésével a traktor és a munkaeszköz között a munkaeszköz jobban tartja a nyomtávot és kisebb lesz a fordulóköre



Hidraulikusan elforgatható kiáramló nyílás:
A kiáramló nyílások felfelé vagy lefelé irányíthatók (kb. 90 fokkal).
Opcióként az állítás hidraulika motorral is beszerezhető (kb. 270 fok).



Magasítással és nemesacél ventilátorházzal is szállítható (Triple Fan verzió).



Permetező computer LH 4000 S
• Automatikus mennyiség szabályozás függ : sebességtől, munkaszélességtől és a nyitott szakaszok számától
• adagolás ideiglenes százalékos emelése / csökkentése
• lehetséges kijelzések :
l/ha vagy l/min,
permetezett vagy még rendelkezésre álló liter mennyiség,
művelt vagy még művelendő terület,
permetezés közben megtett méter távolság,
ledolgozott idő ha/min



Permetező monitor LH 1200 S
Az alábbi kijelzések jeleníthetők meg:
Idő felhasználás, menetsebesség, Hektár terület mérés, adagolás liter /hektár, aktuális adagolás liter l/perc, permetezett liter mennyiség

Függesztett és vontatott permetező gépek

1000L - 1500L - 2000L



Ihr Händler:

Munckhof

Venrayseweg 126c
NL 5961 AJ Horst

Tel.: +31(0)77-398 1001
Fax: +31(0)77-398 6485

Info@munckhof.org
www.munckhof.org



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKING
HOFLEVERANCIER

Függesztett és vontatott permetezőgépek



Az 1500 Literes gép 3,05 méter magas keresztáramú permetezőkonzollal
A permetezési magasság sortávolságtól függően maximum 4 méter.
Minden keresztáram permetezőkonzollal rendelkező modell nemesacélból készült.

J.M. van den Munckhof BV gépgyár több mint 40 éve fejleszti és gyártja a legmodernebb betakarító- és permetező eszközöket a versenyképes gyümölcsstermesztéshez.

Ezek az eszközök felhasználóbarát tulajdonságai, minősége, megbízhatósága és innovatív koncepciója révén világszerte ismertek.
A permetezők fejlesztésénél figyelembe veszik a különböző kultúrákat, melyekben alkalmazzák a gépet. Természetesen a gyártás során szem előtt tartják a legaktuálisabb környezetvédelmi előírásokat, amiért a sodródás-csökkentés és a javított növényvédelmi technológia a növényvédő gépeknél alapkövetelmény.

Minden permetezőgépet úgy gyártanak, hogy biztosított legyen a levegő és a növényvédő-szer kiváló eloszlása és mindez alacsonyabb áron mint a konkurenciáénál.

Egy Munchhof permetezőgép beszerzésével a megbízhatóság, permetezés minőség, költségmegtakarítás mellett dönt.



Az 1000 literes modell és az állítható ECO-keresztáramú permetezőkonzollal (2,15 méter magas).
Ez az egyszerűen átállítható keresztáram permetezőkonzol 2,10 és 6 méter magasság közötti kultúrákban használható.



A ventilátor (80 cm) 8 lapáttal és üresjárattal.
A ventilátor lapátok szöge manuálisan állíthatók.



Mechanikus keverés nagy kapacitással, nincs habképződés.



Minden eszköz rendelkezik egy friss vizes és egy kézmosó tartállyal.
A nagy betöltő nyílás egy kitolható fellépőn keresztül könnyen elérhető.



Hajtómű 2 fokozattal és üresjárattal.



Permetezőgép, alapkivitel (fotó a 2000 literes modellről).



Az 1500-Literes modell egy tengellyel és merev vonórúddal.

Triple Fan:

Ez a permetezőgép mindenekelőtt nagyobb magasságú és szélességű kultúrákhoz alkalmas és a keresztáramú permetezőkonzolnak és a két kiegészítő állítható kiáramló nyílással rendelkező ventilátornak köszönhetően még a legkedvezőtlenebb körülmények között is biztosítja a növényvédő szer optimális eloszlását. A többsoros növényállományhoz is ez a legjobb eszköz.



A 2000 literes modell tandemtengellyel és nyomkövető vonórúddal kisebb fordulókörhöz.



Nagy manométer, elektromos szelepek és nyomásszabályozó, jól elérhető szívó- és nyomószűrő. Töltési szint kijelző elől és oldalt a tartályon.



A felszívást megakadályozó gumi megakadályozza a lomb és fű felszívását a talajról.

Műszaki adatok:

Tartály térfogat	Félig függesztett 400 / 500 L	Függesztett 1000 L	1500 L	2000 L
Öblítőtartály térfogat	O	120 l	120 l	120 l
Kézmosó tartály térfogat	O	15 l	15 l	15 l
Tartály anyaga	Polyethylen	-	Polyethylen	-
Szűrő a betöltő nyílásban	X	X	X	X
Dupla töltési szint kijelző	O	X	X	X
Mechanikus keverőmű	-	X	X	X
Hidraulikus keverőmű	X	-	-	-
Kiegészítő keverő injektorok	O	O	O	O
Teljesen galvanizált alváz	X	X	X	X
Kitolható fellépő	-	X	X	X
Támkerék	-	X	X	X
Vonórúd, merev	-	X	X	X
Nyomkövető vonórúd	-	O	O	O
Világításkészlet	-	O	O	O
Egytengelyes, nyomtáv	-	1000	1000	1250
Egytengelyes, állítható nyomtávval 1000-1400	-	O	O	O
Hidraulikusan állítható nyomtáv, egytengelyes 1000 - 1400	-	O	O	O
Alacsony nyomású gumizás 31-13.5x15	-	X	X	X
Tandem tengelyes állítható nyomtávval 1000 - 1400	-	-	O	O
Hidraulikusan állítható nyomtáv, tandemtengelyes	-	-	O	O
Gumizás - 295/50-R15	-	-	O	O
- 31-15.5x15 TR 06	-	O	O	O
- 26-12-D 380	-	-	O	O
Légfék vagy hidraulikus csak TR 06-gumizással kombinálva	-	-	O	O
Dupla széles szögű kardántengely	-	X	X	X
Dugattyús szivattyú WM 70, 70 l/min, 0 - 60 bar	X	O	O	O
Dugattyús szivattyú WM 80, 80 l/min, 0 - 40 bar	-	O	O	O
Membrán szivattyú CP 104, 104 l/min, 0 - 50 bar	-	O	O	O
Elektromos szelepek	O	X	X	X
Elektromos nyomásszabályozás	O	X	X	X
Nagy manométer (100 mm)	X	X	X	X
Szívó- és nyomószűrő	X	X	X	x
Csatlakozó a szórópisztolyhoz	X	X	X	X
Szórópisztoly 60 cm 10 méter hosszú tömlővel	O	O	O	O
Vegyszer bekeverő a töltőszűrőben	O	O	O	O
Kombinált tartálytisztító / vegyszer bekeverő a töltőszűrőben	O	O	O	O
Tartálytisztító	O	O	O	O
Venturi-töltő-/ szívórendszer a szerekhez	O	O	O	O
Keresztáramú konzol kivitel:				
ECO konzol 2,10 Méter, állítható	O	O	O	O
DWK konzol 2,75 Méter, nemesacél	O	O	O	O
DWK 3,05 Méter, nemesacél	O	O	O	O
Triplefan	-	O	O	O
Triplefan hidraulikus forgatás munkahengerrel	-	O	O	O
Triplefan hidraulikus forgatás hidromotorral	-	O	O	O
Trimatic csepegés mentes fűvókataró	X	X	X	X
Dupla vezetékrendszer sodrásmentes fűvókával & elektromos szelepekkel	-	O	O	O
Komlóhoz-levegőterelő készlet	-	O	O	O
Gyomnövény permetezőkeret	O	O	O	O
Permetező monitor LH 1200S	O	O	O	O
Permetező computer LH 4000S	O	O	O	O
Szükséges kardántengely teljesítmény	30LE	30-50 LE	30-50 LE	30-50 LE
Önsúly	340 kg	720 kg	800 kg	880 kg

X = Standard O = opció - = nem áll rendelkezésre

Ha mindkét kiegészítő ventilátort felfelé tolja, akkor nagy magasságokban lehet permetezni